

方便携带



配件丰富



数码显示



Eclipse 5

多功能便携式制氧机

Eclipse 5

多功能便携式制氧机



Eclipse制氧机不仅保留了深受用户喜爱的特点，而且使用全新的内容构建，提高了便携式制氧机的可靠性。小身材大智慧的Eclipse制氧机虽为便携式制氧机，却能提供高剂量的氧气。脉冲制氧模式下，Eclipse具备1至9档选项。用户可根据实际需求灵活选择，从而满足各种用氧要求。如果您需要在家里和户外都能使用氧气，请选择Eclipse，因为它不仅是一台家用制氧机，还可随身携带，追随您的脚步。

- 手拉车设计，轻巧便携可车载可上飞机
- 配备AutoSAT专利技术
- 持续模式和脉冲制氧智能切换
- 快中慢三种模式灵敏度调节
- 多种报警模式
- 仅重6.6KG，新型的手拉车设计，贴心便携
- 电池供电时间长，3档脉冲可用4.9小时
- 氧气浓度均≥90%，确保用户吸的都是有效氧气
- AutoSat技术确保呼吸频率上升也能保证吸入足够的氧气，稳定血氧浓度
- 脉冲模式下，具有灵敏度可调节，适应各种运动和静止吸氧情况脉冲模式下，具有出氧速度可调节，可调节快中慢，让吸氧更舒适多种报警系统使用更安心
- 多功能便携式制氧机，能提供0.5~3L/min连续氧气，脉冲模式1到9档可调，单次剂量最高达192mL
- 符合美国联邦航空局（FAA）的商业飞行指南

| 产品规格 | | PRODUCT SPECIFICATION |
|--------|--------|---|
| 流量规范 | 连续流量模式 | 0.5 L/min, 1.0 L/min, 2.0 L/min, 3.0 L/min |
| | 脉冲计量模式 | 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, 128, 160, 192mL |
| 氧气浓度 | | 93%±3% (V/V) |
| 整机重量 | | 含电池匣: 8.1 kg 不含电池匣: 6.6 kg |
| 外形尺寸 | | 高 490mm X 长 312mm X 宽 280mm |
| 运行分贝 | | ≤ 60 dB(A) |
| 电源参数 | 交流电源 | 220VAC/50Hz |
| | 直流电源 | 12~16VDC |
| 电池使用时间 | | 2.0 L/min 连续模式: 2小时 32毫升脉冲模式: 5.1小时 |
| 充电时间 | | 2.0至5.0小时可充满80%容量 |
| 工作海拔 | | 0~4000米 氧浓度符合标准 |
| 预热时间 | | 3至5分钟 |
| 警报类型 | | 低氧浓度、脉冲剂量模式下无法探测到呼吸、设备故障等 |